



Smart Interactive

SBNB1800/SBNB2400

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos con respuesta instantánea

1800 VA

2400 VA

Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que cuenta con 4 contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos y 4 brindan regulación y supresión de picos

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.



3 AÑOS DE GARANTÍA

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos de Respaldo**



8 Contactos 4 con Respaldo, Regulación y Supresión y 4 con regulación y supresión de picos



Regulador Electrónico de Voltaje





MODELO	SBNB1800	SBNB2400
SALIDA		
Potencia	1800VA/900W	2400VA / 1200W
Voltaje nominal	120 VCA +/-10%	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de Onda	Onda senoidal simulada en modo batería	
Tiempo de transferencia	4-6 ms	
Numero de contactos	8	
Tipo de contactos	NEMA 5-15R	
ENTRADA		
Rango de regulación	85-145 VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
Corriente máxima	12A	
Puerto de Monitoreo	USB Jack tipo B, Software propietario	
BATERÍA		
Cantidad de baterías	2	
Tipo de baterías	12VCD 7Ah	12VCD 9Ah
Descarga al 100%	3 min. con carga lineal	
Descarga al 50%	7 min. con carga lineal	
Recuperación	4 Horas al 90%	
PROTECCIONES		
Supresor de Picos	350J	
Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 12A con	
Línea análoga	350 joules mínimo, instantáneo	
Cortocircuito	Teléfono/modem RJ45 DSP	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De pulso On/Off	
Indicador de encendido	Led azul fijo	
Indicador de modobatería	Led azul intermitente con sonido beep cada 10 segundos. Leds en barra para nivel de batería	
Indicador batería baja	Led azul intermitente con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Led azul intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos	
Indicador de Falla	Sonido continuo	
Longitud de cable (mm)	1350	
Largo (mm)	298	
Ancho (mm)	178	
Alto (mm)	148	
Peso (Kg)	9.27	9.36
Color	Negro	
Montaje	Torre en piso	
AMBIENTE DE OPERACIÓN		
Temperatura de operación (C)	0-40°	
Humedad relativa	0-95%	
Nivel de ruido	< 40 dB	
Elevación operativa (m)	0-2000 s.n.m	
GARANTÍA		
Garantía por defecto	3 años en todas sus partes	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.