

# Tarjeta de Administración de Red SNMP

**Modelo:** SNMP

## Principales características:

- Permite el control y seguimiento de múltiples SAI a través de RJ-45 de conexión de red.
- En tiempo real gráficos dinámicos de datos del SAI (tensión, frecuencia, nivel de carga, nivel de la batería).
- Advertencia y notificaciones a través de alarma audible, difusión, mensajería móvil, correo electrónico y capturas SNMP, registro de datos históricos almacenados en la base de datos centralizada PC.
- Actualización del firmware simple con un solo clic.
- Protección de la seguridad y la gestión de contraseña de acceso remoto.
- Soporta opcional detector de monitoreo ambiental para la temperatura, la humedad y el humo.



## 2 AÑOS DE GARANTÍA\*

### Especificaciones Técnicas\*\*

MODELO	SNMP
Apoyo de protocolo	SNMPv3
UPS tipo de ranura	Dedo de oro
Red de apoyo	RJ45 10 / 100 Base T
MIB soportados	RFC1213, RFC1628
Software apoyado	ViewPower
Sistemas operativos	Windows, Linux, MAC y Solaris
Entrada de energía	12 V
Consumo de energía	2 V (máx)
Temperatura de funcionamiento	0~40°C
Humedad de funcionamiento	0%-95%
Dimensión. DxWxH (mm)	23 x 47 x 15
Peso neto	34,7 g

\* Periodo de garantía del producto (A nivel mundial)

\*\* Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.